



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE SUELOS ACEITADOS

Estimado propietario,

En primer lugar, le queremos dar la más sincera enhorabuena por haber elegido para su casa la instalación de un pavimento de madera. Como bien sabrá, la madera es un ser vivo, y como tal, necesita ciertos cuidados con independencia del acabado químico que se le aplique encima para su protección y mayor durabilidad. Uno de los más importantes y que ayuda en gran medida a que la madera se comporte de una manera noble y sin sufrir cambios bruscos, es la conservación de la humedad relativa en parámetros situados entre el 35% y 55%. Una conservación uniforme, se consigue cuando evitamos grandes condensaciones en Invierno, la ausencia total de humedad en Verano o cuando no permitimos que los rayos solares incidan directamente en el pavimento.

Cuando hablamos de un pavimento de madera al aceite, la desinformación existente sobre su mantenimiento, hace que, en muchas ocasiones, nos encontremos con casos de suciedad extrema. Para evitar esto y arrojar un poco de luz sobre este asunto, desde el binomio Ciranova-Deva hemos querido protocolizar los cuidados necesarios para su madera aceitada.

LIMPIEZA DIARIA O REGULAR, MODO DE EMPLEO

Si bien podemos pisar una madera aceitada a las 24 horas de haber finalizado los trabajos de restauración o recuperación, sin embargo no es aconsejable acometer una limpieza en profundidad y en mojado hasta, al menos, pasados 15 días. Llegado este momento, deberemos seguir los siguientes pasos:

1/- Aspirar el suelo y realizar limpiezas en seco frecuentemente con la **mopa manual de Deva**.

2/- SÓLO UNA VEZ POR SEMANA, procederemos a acometer una limpieza en húmedo. Para ello, haremos una dilución en un recipiente de plástico acorde a la proporción de menos de medio tapón de la referencia **Flooring Soap o Flooring Soap White** (para maderas con acabados blancos) en medio litro de agua caliente o tibia (nunca fría). Este producto, posee partículas de aceite que ayudan a conservar el aspecto natural y mate de sí mismo.

3/- Rellenar el tanque de producto y proceder a aplicar la dilución con su máquina **DEVACLEANER** (ver tutorial en www.quideva.com >> vídeos >> funcionamiento de máquinas). Con ella, podrá ir limpiando al mismo tiempo que pulveriza el producto según necesidad.

En el caso de que no disponga de una **DEVACLEANER**, deberá usar dos cubos de plástico. En el primero de ellos, echará la dilución citada anteriormente en agua tibia y la dejará actuar en el suelo entre 5' y 10' dependiendo de la suciedad incrustada. En el segundo, irá aclarando la bayeta con la que ha ido aplicando el producto (Ver tutorial en www.ciranova.eu >> interior >> punto 3, mantenimiento >> Flooring Soap).



LIMPIEZA EXTREMA O A MEDIO PLAZO, MODO DE EMPLEO

Pasados aproximadamente 6 meses y una vez que se ha realizado la limpieza con el **Flooring Soap** de manera frecuente, tal y como le recomendamos, se deberá usar el **Intensive Cleaner** (ver tutorial en www.ciranova.eu) con el fin de quitar toda la capa de producto viejo existente en superficie. Deberá hacerlo atendiendo a los siguientes pasos:

1/- Aspire el suelo.

2/- Hacer la dilución de producto en la misma proporción descrita en el apartado anterior.

3/- Aplicar con una fregona en el suelo y dejar actuar durante 5'.

4/- Con un cepillo de cerdas de pvc de dureza media, deberemos de frotar manualmente SIEMPRE en el sentido de la veta de la madera con el fin de eliminar la suciedad metida dentro de ella.

5/- Aclarar el suelo con una **mopa manual Deva** limpia y previamente humedecida SÓLO con agua con el fin de eliminar la suciedad y la espuma residual de la superficie.

6/- Dejar secar por sí solo (2 horas aproximadamente).

7/- Por último y dado que tras esta limpieza habremos eliminado todo el aceite protector de la madera, procederemos a reaceitar con el **Maintenance Oil** (ver tutorial en www.ciranova.eu). Para ello, utilizaremos una pulidora rotativa monodisco con pad blanco o rojo, o en su defecto, la **DEVACLEANER** con pad blanco.

Para finalizar, y como producto de mantenimiento ideal para corregir pequeños arañazos superficiales existentes en la madera, podrá utilizar el aceite en spray **Oil Refresh**.