

## Descripción:

Sellador monocomponente en base a resinas sintéticas en dispersión.

Especialmente indicado para el sellado de juntas, rodapiés con suelos de madera (parquet, tarima flotante, etc.), carpintería de madera (armarios empotrados, ventanas, puertas, etc.)

## Características:

**Aspecto:** Pasta viscosa fácilmente extruible disponible en varios colores.

**Densidad:** 1,10 gr/cm<sup>3</sup>

**Temperatura de aplicación:** 5°C a 30°C

**Limpieza del producto:** El producto fresco se puede limpiar con agua. El producto seco debe eliminarse por medios mecánicos, facilitando esta operación con el empleo de disolventes aromáticos como por ejemplo tolueno.

**Características de la unión:** Semirígida, tenaz, con buena resistencia al calor y al arrancamiento y excelente comportamiento al envejecimiento.

## Propiedades:

Fácil de moldear, no se cuartea, ni merma. Perdura su elasticidad. Fácil de limpiar. Este producto es compatible con pinturas y barnices. Se puede barnizar encima del producto al cabo aproximadamente de 1 hora, dependiendo de las condiciones ambientales.

## Aplicación:

**Soportes:** Las superficies sobre las que se ha de aplicar el **Devasil** deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa o cualquier otro material que pueda interferir en el encolado

**Aplicación del producto:** Cortar la boquilla del cartucho y enroscar la cánula.

Cortar la cánula y aplicar un cordón uniforme cubriendo completamente la junta con **Devasil** hasta el nivel de la superficie. Moldear la superficie con una bayeta ó tela húmeda. Limpiar cualquier exceso de aplicación con agua.

## Almacenamiento:

Procurar almacenar el producto a temperaturas comprendidas entre 15 - 20°C, protegiéndolo en todo momento de las heladas.

Evitar temperaturas extremas por debajo de 5°C y por encima de 30°C.

No almacenar el producto por períodos de tiempo superiores a los 18 meses.

## Seguridad:

El **Devasil** no es un material inflamable, ni peligroso en su manejo según las disposiciones sobre materiales. Ver hoja de seguridad correspondiente.

**Suministro:**

Cartucho de 300 mililitros.

*Los datos contenidos en esta ficha técnica corresponden a nuestra experiencia y sirven como información sobre nuestro producto y sus posibilidades de aplicación y no hay que considerarla como una garantía, por cuanto las condiciones de trabajo de los usuarios y de la aplicación del producto están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en la Legislación vigente.*