



DISOLVENTE RETARDANTE DS-42

Ficha técnica

Revisión: 3 Fecha: 05.07.19

Página 1 de 1

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

Disolvente retardante, formulado con solventes y diluyentes de alto punto de ebullición. Evita problemas de falta de nivelación (piel de naranja), hervidos, piojillos, velados y pérdidas de brillo.

Indicado especialmente para sistemas poliuretánicos de uno o dos componentes de **mueble**.

Válido también para sistemas nitrocelulósicos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- **Aspecto:** Líquido transparente
- **Densidad:** 0.902 – 0.922 g/cm³
- **Seguridad:** ver hoja de seguridad
- **Caducidad:** 12 meses desde la fecha de fabricación en envase original cerrado

Seguir las indicaciones de las frases de consejos y riesgos que figuran en las etiquetas adosadas en cada envase, de acuerdo con la normativa legal vigente.

Para mayor información, diríjase a nuestro distribuidor más cercano o consulte nuestra página www.quideva.com

Los datos comprendidos en esta ficha, han sido tomados a 20º C. de temperatura y a 65% de humedad relativa. La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece únicamente a título orientativo, no haciéndonos responsables del resultado final de la aplicación del producto, pero sí, de los datos y constancia de las características físico-químicas que constan en ella. Ante cualquier duda, realice una prueba preliminar.

