

## DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

Es un aditivo antisiliconas para barnices de suelo.

Utilizar en casos donde haya contaminación de siliconas, tanto en maderas nuevas como en maderas viejas, por la contaminación de abrillantadores, reparadores, o cualquier tipo de spray.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

- **Aspecto:** líquido transparente
- **Densidad:** 0.866 – 0.886 g/cm<sup>3</sup>
- **Seguridad:** ver hoja de seguridad
- **Caducidad:** 12 meses desde la fecha de fabricación en envase original cerrado

## MODO DE EMPLEO

La dosificación adecuada es de un tapón (del propio envase) por litro de mezcla de barniz.

Cuando se añada el antisiliconas a una capa de barniz, debe añadirse también a la siguiente mano, en una proporción casi del doble de la anterior.

Seguir las indicaciones de las frases de consejos y riesgos que figuran en las etiquetas adosadas en cada envase, de acuerdo con la normativa legal vigente.

Para mayor información, diríjase a nuestro distribuidor más cercano o consulte nuestra página [www.quideva.com](http://www.quideva.com)

Los datos comprendidos en esta ficha, han sido tomados a 20º C. de temperatura y a 65% de humedad relativa. La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece únicamente a título orientativo, no haciéndonos responsables del resultado final de la aplicación del producto, pero sí, de los datos y constancia de las características físico-químicas que constan en ella. Ante cualquier duda, realice una prueba preliminar.