

Ficha técnica

Revisión: 0 Fecha: 05.08.21

Página 1 de 1

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

Mezcla de disolventes de evaporación lenta, especialmente formulado **para retardar el secado de los barnices de poliuretano de suelos de dos componentes**, con el fin de prevenir velados provocados por humedad alta...

- ✚ Exento de agua, peróxidos y alcoholes.

Utilizarlo añadiendo un máximo de 5% en verano y un 2% en invierno. **EVÍTESE UTILIZAR MÁS DE UN 7%.**

INFORMACIÓN TÉCNICA

- **Aspecto:** Líquido transparente
- **Densidad:** 0.938 ± 0.01 g/cm³
- **Seguridad:** ver hoja de seguridad
- **Caducidad:** 12 meses desde la fecha de fabricación en envase original cerrado

Para mayor información, diríjase a nuestro distribuidor más cercano ó consulte nuestra página www.quideva.com

Los datos comprendidos en esta ficha, han sido tomados a 20º C. de temperatura y a 65% de humedad relativa. La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece únicamente a título orientativo, no haciéndonos responsables del resultado final de la aplicación del producto, pero sí, de los datos y constancia de las características físico-químicas que constan en ella. Ante cualquier duda, realice una prueba preliminar.