BRINATUR
ABRILLANTADOR MATE

Ficha técnica

DESCRIPCION Y PROPIEDADES

Brinatur abrillantador Mate es un producto base agua diseñado especialmente para el mantenimiento de suelos o superficies de madera mates o con muy bajo brillo.

- Restaura la madera.
- Aporta protección consiguiendo un buen envejecimiento de ésta.
- Ofrece una protección contra el desgaste a la superficie.
- Realza la belleza natural de la madera.
- Contienen ceras.
- De secado rápido.
- Biodegradable.
- Fácil de utilizar.
- Listo al uso.

Producto también disponible para superficies con brillo (versión **Brinatur abrillantador**).

INFORMACION TÉCNICA

- **Aspecto**: líquido
- **Tiempo de secado**: 20 minutos al tacto
- **Rendimiento**: 45 – 50 m^2/L aprox.
- **Aplicación**: ver instrucciones en el envase
- **Seguridad**: ver hoja de seguridad
- **Caducidad**: 12 meses desde la fecha de fabricación en envase original cerrado

MODO DE EMPLEO

Se recomienda aspirar la superficie antes de proceder a su limpieza para eliminar toda partícula suelta.

Si su parquet o suelo de madera ha sido barnizado recientemente, **NO LIMPIE** con **DEVALIM** hasta pasados 7 días, mientras tanto realice limpieza en seco.

Utilizar el limpiador **DEVALIM** para eliminar ceras anteriormente aplicadas en la superficie, grasas o suciedad incrustada.

Si las ceras o la suciedad existente no se eliminan correctamente, no habrá una adherencia adecuada del abrillantador sobre la superficie.

Quide S.A. Polígono Industrial. de Itziar, N-1, E-20 , 20820 Deba (Guipúzcoa), ESPAÑA,
Tel.: +34 943 199 144 Fax: +34 943 199 001, E-mail: quide@quideva.com
www.quideva.com

APLICACIÓN:

Modo de empleo:

- Agitar el envase antes de usarlo.
- Aplicar directamente el **BRINATUR abrillantador Mate** con una mopa, esponja o aplicador de ceras estirando bien el producto **sin dejar capa ni acumulaciones**.

Se recomienda evitar un tránsito no muy elevado en las siguientes 4 horas tras la aplicación.

MANTENIMIENTO

Si quiere mantener su suelo en perfecto estado, cuando observe que su suelo comienza a mostrar signos de deterioro, proceda a su limpieza previa con **DEVALIM** (eliminará los restos de ceras anteriores) y a continuación aplique una nueva capa de **BRINATUR abrillantador Mate**.

NOTA: todas las superficies no reaccionan de las misma manera al ser tratadas por lo que se recomienda llevar a cabo una prueba previa en lugar poco visible antes de realizar la aplicación de toda la superficie.

Para mayor información, diríjase a nuestro distribuidor más cercano ó consulte nuestra página www.quideva.com

Los datos comprendidos en esta ficha, han sido tomados a 20º C. de temperatura y a 65% de humedad relativa. La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece únicamente a título orientativo, no haciéndonos responsables del resultado final de la aplicación del producto, pero sí, de los datos y constancia de las características físico-químicas que constan en ella. Ante cualquier duda, realice una prueba preliminar.