

RETARDANTE BARNICES BASE AGUA



Ficha Técnica

Se trata de un **retardante** para barnices base agua (Aquadeva Transit Plus, Urater, Aquadeva Hidrofond ...).

Se recomienda una adición entre un 2 – 3% (no más).
Incorporarlo perfectamente en el barniz, mediante agitación.

Información Técnica

Tipo de producto:	líquido transparente
Seguridad:	ver hoja de seguridad
Residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán ser gestionados de acuerdo con la normativa local.
Caducidad:	12 meses desde la fecha de fabricación en envase original cerrado.

Seguir las indicaciones de las frases de consejos y riesgos que figuran en las etiquetas adosadas en cada envase.

NOTA: todas las superficies no reaccionan de la misma manera al ser tratadas, por lo que se recomienda llevar a cabo una prueba previa en lugar poco visible antes de realizar la aplicación de toda la superficie.

Los datos contenidos en esta ficha técnica corresponden a nuestra experiencia y sirven como información sobre nuestro producto y sus posibilidades de aplicación y no hay que considerarla como una garantía, debido a que las condiciones de trabajo de los usuarios y de la aplicación del producto están fuera de nuestro conocimiento y control.

El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican. En caso de dudas, deben realizarse ensayos previos.

Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en la Legislación vigente.

Para más información dirijase a nuestro distribuidor más cercano o consulte nuestra página www.quideva.com

Rev. julio 2023
Esta revisión sustituye cualquier versión anterior