

# RETARDANTE DE UREA

## Ficha Técnica



Se trata de un **diluyente retardante** para barnices de Urea-formaldehído (Deva 12, Deva 20, Deva 25).

Se recomienda una adición en un pequeño porcentaje, entre un 2 – 3% por litro de mezcla.

**DEBE SER PERFECTAMENTE INCORPORADO EN EL BARNIZ, POR MEDIO DE AGITACIÓN MECÁNICA.**

## Información Técnica

---

Tipo de producto:	líquido transparente
Seguridad:	ver hoja de seguridad
Residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán ser gestionados de acuerdo con la normativa local.
Caducidad:	12 meses desde la fecha de fabricación en envase original cerrado.

**NOTA:** todas las superficies no reaccionan de la misma manera al ser tratadas, por lo que se recomienda llevar a cabo una prueba previa en lugar poco visible antes de realizar la aplicación de toda la superficie.

Los datos contenidos en esta ficha técnica corresponden a nuestra experiencia y sirven como información sobre nuestro producto y sus posibilidades de aplicación y no hay que considerarla como una garantía, debido a que las condiciones de trabajo de los usuarios y de la aplicación del producto están fuera de nuestro conocimiento y control.

El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican. En caso de dudas, deben realizarse ensayos previos.

Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en la Legislación vigente.

Para más información diríjase a nuestro distribuidor más cercano o consulte nuestra página [www.quideva.com](http://www.quideva.com)

Rev. julio 2023

Esta revisión sustituye cualquier versión anterior