



Deslizante para máquinas de carpintería 400

Revisión: 1
Fecha: 4.08.2022

Ficha técnica

Página 1 de 1

DESCRIPCION

Producto deslizante antiadherente de uso en maquinaria diversa de carpintería para trabajos de regruesado, cepillado, fresado, aserrado, etc...

Al aplicarlo sobre las superficies metálicas evita que se adhieran a estas la resina de la madera, las virutas y el serrín. Las piezas de madera deslizarán con suavidad.

CARACTERISTICAS

- Favorece el deslizamiento de la madera
- No contiene siliconas.
- Transparente e incoloro.
- Protege de la oxidación de las superficies metálicas

MODO DE EMPLEO

Aplicar una fina capa de producto sobre la superficie metálica donde rozaran las piezas de madera con un pulverizador, brocha, pincel o utensilio similar.

ADVERTENCIAS

Evitar el contacto directo con alimentos. Mantener alejado de fuentes de calor o eléctricas. Consulte la ficha de datos de seguridad del producto para información más detallada sobre el almacenamiento, las propiedades físicas, los peligros para la salud, los primeros auxilios y la información de precaución.

SUMINSTRO Y ALMACENAMIENTO

Se suministra en garrafa de plástico de 5 y 20 litros.

Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de calor o eléctricas



Los datos contenidos en esta ficha técnica corresponden a nuestra experiencia y sirven como información sobre nuestro producto y sus posibilidades de aplicación y no hay que considerarla como una garantía, por cuanto las condiciones de trabajo de los usuarios y de la aplicación del producto están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican. En caso de dudas, deben realizarse ensayos previos. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en la Legislación vigente.

