

Ficha técnica

Página 1 de 1

DESCRIPCION

Lubricante en formato aerosol para proteger, lubricar y desbloquear piezas de metal atascadas o agarrotadas. Adecuado para uso en cerraduras, bisagras, bicicletas, armas de caza, rodamientos, etc...

CARACTERISTICAS

- Gran capacidad de penetración
- Protege a los elementos a tratar del oxido, corrosión y humedad.
- Elimina la suciedad

MODO DE EMPLEO

Agitar el envase vigorosamente antes de su utilización. Quitar la tapa y manteniendo el bote a unos 15 - 30 cm sobre la superficie a tratar, pulverizar una fina capa de producto. Esperar unos minutos y en su caso usar las herramientas adecuadas para desbloquear las piezas a las que se ha aplicado el producto.

ADVERTENCIAS

Evitar el contacto directo con alimentos. No aplicar sobre superficies calientes ni dejar el envase expuesto a radiaciones solares directas. Aerosol inflamable. Para información más detallada consulte la ficha de seguridad del producto.

SUMINSTRO Y ALMACENAMIENTO

Se suministra en envase en formato aerosol de 400 ml.

Envase a presión. Almacenar en lugar fresco y seco evitando exponerlo directamente al sol. Consulte la ficha de datos de seguridad del producto para información más detallada sobre el almacenamiento, las propiedades físicas, los peligros para la salud, los primeros auxilios y la información de precaución.



Los datos contenidos en esta ficha técnica corresponden a nuestra experiencia y sirven como información sobre nuestro producto y sus posibilidades de aplicación y no hay que considerarla como una garantía, por cuanto las condiciones de trabajo de los usuarios y de la aplicación del producto están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican. En caso de dudas, deben realizarse ensayos previos. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en la Legislación vigente.