


A photograph of a large tree with prominent buttress roots in a forest. The tree trunk is thick and textured, with several large, flat, horizontal roots extending outwards. The surrounding forest is dense with green foliage. The image has a slightly grainy texture and is framed by a white border with corner marks.

ADHESIVOS

ADHESIVOS



Rendimiento: 800-1300 gr/m² (según condiciones solera)

Secado: 15 días antes de proceder a lijar (puede variar dependiendo de si la solera es o no absorbente)

Aplicación: espátula dentada B-3

20kg

Rendimiento: 1000-1400 gr/m²

Secado: 72 horas antes de proceder con el lijado

Aplicación: espátula dentada B-3, B-11, B-13

9kg + 1kg



Rendimiento: entre 700 y 1400 g/m²

Secado: 24 horas antes de proceder con el lijado

Aplicación: espátula dentada B-11 o B-13

18 Kg



Rendimiento: 800-1500 g/m² (se aconseja ver ficha técnica de producto)

Secado: 24 horas

Aplicación: espátula dentada B-11 o B-13

16Kg



DEVAKOL DK-70 / DEVAKOL DK-70 SÚPER

- Adhesivo de acetato de polivinilo en dispersión acuosa
- Encolado de Parquet taraceado, tablilla de lamparquet y Parquet industrial sobre soportes absorbentes
- Encolados con alta resistencia



DEVAKOL DK-100 2K

- Adhesivo epoxi - PU 2K
- Encolado de todo tipo de lamparquet y tarima sin limitación de tamaño, Parquet precabado, sobre soportes absorbentes y NO absorbentes
- Baja emisión de COV's



DEVAKOL DK-PU 38

- Adhesivo de poliuretano 1K
- Encolado de parquet multicapa, Parquet machihembrado de mín. 22 mm de espesor, tarima maciza, ...
- Encolado sobre soportes absorbentes y no absorbentes



DEVAKOL DK-MS 23

- Adhesivo de silano modificado 1K
 - Adecuado para el pegado de Parquet industrial, multicapa y lamparquet
 - Encolado en interior sobre soportes absorbentes y no absorbentes
 - Fácil limpieza con toallitas limpiadoras
- Quide



ADHESIVOS



DEVAKOL DK-MS 26

- Adhesivo de silano modificado 1K
- Adecuado para el pegado de cualquier tipo de pavimento de madera, incluyendo tarima maziza
- Encolado en interior sobre soportes absorbentes y no absorbentes
- Fácil limpieza con toallitas limpiadoras Guide

Rendimiento: 800-1500 g/m² (se aconseja ver ficha técnica de producto)

Secado: 24 horas

Aplicación: espátula dentada B-11 o B-13

18 Kg



DEVAKOL DK MS-26 SALCHICHÓN



- Adhesivo de silano modificado 1K
- Adecuado para el pegado de Parquet, multicapa desde 90 cm de largo, taraceado, machihembrado, ...
- Encolado en interior sobre soportes absorbentes y no absorbentes

Rendimiento: 700-1400 g/m² (se aconseja ver ficha técnica de producto)

Secado: 24 horas

Aplicación: pistola manual y automática

600ml

4200ml



DEVABOND



- Adhesivo de Acetato de polivinilo en dispersión acuosa con alta resistencia a la humedad (D-3 Norma EN-204)
- Recomendado para encolado de la machhiembra de parquets multicapa

Secado: 24 horas

Aplicación: biberón

0,5kg

5kg

QUIDEPUR 2000



- Adhesivo PU 1K (grupo de esfuerzo D-4)
- Apto para encolado de madera con: madera, plástico y metal. Machihembras en tarima de exterior y sobre rastrel, WPC

Secado: 15-20 minutos

Aplicación: biberón

0,750kg

ADHESIVOS

Aplicación: pistola y cánula

750mL

ESPUMA MIXTA

- Espuma de poliuretano
- Apta para su aplicación tanto con cánula como con pistola.
- Permite fijar piezas o rellenar huecos y actúa como aislante.



Aplicación: pistola manual

300mL

QUIDEFIX SOLVENT

- Adhesivo base solvente de alta viscosidad
- Uso en fijación y montaje para sustituir clavos y tornillos sobre sustratos habituales usados en construcción: hormigón, cemento, yeso, metal, PVC, ...



Aplicación: pistola manual

300mL

QUIDEFIX 309

- Adhesivo de poliuretano monocomponente transparente para el pegado de una gran variedad de materiales tanto en interior como en exterior (cumple grupo de esfuerzo D-4).
- Elevado agarre inicial



Aplicación: pistola manual

290mL

QUIDEFIX TURBO

- Adhesivo y sellador elástico de polímeros híbridos de silano
- Válido para el pegado de una gran variedad de materiales tanto en interior como en exterior, incluso en superficies húmedas.
- Se presenta en color blanco

