

**DONDE TODOS
TUS PROYECTOS
ENCAJAN**

MAQUINARIA

TARIFA 2026



- MÁQUINAS CONVENCIONALES DEVA → Pág. 1
- PULIDORAS ROTATIVAS → Pág. 3
- VARIOS → Pág. 5
- ACCESORIOS MÁQUINAS → Pág. 8
- MEDIDORES DE HUMEDAD → Pág. 11



	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	€
BELT II 250 	Máquina lijadora de banda convencional para pavimentos de madera. Velocidad de banda 1238-866 m/min Ancho de rodillo, 250 mm. Desarrollo Banda de lija: 750 mm. Peso, 85 kg Motor monofásico de 230 V 50-60 Hz y 2,5 kW de potencia. Muy fácil de desmontar Excelente aspiración y manejo. Posibilidad de conexión de un aspirador externo Fácil transporte gracias a sus ruedas que evitan desajustes del rodillo y grupo tensor Se entrega con manguera de 10 m, asa de sujeción, saco y bolsa de herramientas	6.803,34€
HANDY II 	Máquina lijadora de rodillo expansible para pavimentos de madera. Velocidad de banda 1238/866m/min. Peso, 60 kg. Ancho de rodillo, 200 mm. Desarrollos disponibles Banda de lija: 551 y 478 mm Motor de 230V 50-60 Hz y 2,2 kW de potencia. Muy fácil de desmontar Excelente aspiración y manejo. Posibilidad de conexión de un aspirador externo Fácil transporte gracias a sus ruedas que evitan desajustes del rodillo y grupo tensor Se entrega con manguera de 10 m, asa de sujeción, saco y bolsa de herramientas	551 mm: 3.798,23 € 478 mm: 4.289,77 €

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	€
COBRA 	Máquina de disco para lijar las orillas de los pavimentos de madera. Velocidad de disco: 1.800 a 4.000 rpm. Dispone de control electrónico de velocidad Diámetro de disco 178 mm. Longitud del brazo de trabajo 200 cm. Peso, 13 kg Motor con escobillas de 230 V 50-60 Hz y 2,1 kW de potencia Excelente aspiración y manejo. Posibilidad de conexión de un aspirador externo Dispone de enchufe para conexión externa y agarre regulable en altura y profundidad Lámpara led de trabajo opcional	2.282,25€

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	€
BUFFER II 	Máquina rotativa monodisco para el pulido de pavimentos de madera. Disponibilidad modelo de velocidad fija, 140 rpm, y doble velocidad, 150 y 300 rpm Plato porta pad incluido en el precio de diámetro 410 mm. Peso, 40 kg Motor AC monofásico de 230 V-50/60 Hz y 1200 W de potencia Diferentes Platos disponibles para el fregado de superficies de interior y exterior Ideal para aplicaciones de aceites y tintes. Pesa adicional disponible *KIT DE ASPIRACIÓN DISPONIBLE	150 rpm: 1.536,17€ 300 rpm: 1.765,34€
ORBITEK 	Máquina pulidora rotorbital polivalente con 4 o 6 discos de arrastre de 140mm. Motor AC monofásico de 230V 50 Hz y 1500W de potencia. Posibilidad de uso con plato monodisco de 430 mm y 1500 rpm Su polivalencia le permite lijar madera sin dejar marcas ni parones y lijar las orillas Ruedas oscilobatientes, brazo abatible 180° y Kit completo de aspiración integrado Peso 60 kg	2.436,72€

ALLROAD SANDER



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

€

Máquina pulidora rotativa multidisco de 4 platos de 150 mm para suelos de madera.

Velocidad del planetario de trabajo de 800 rpm y 155 rpm del plato monodisco de 430 mm incluido

Motor AC monofásico de 230 V 50 Hz y 2900 W de potencia. 4HP

Mástil abatible con muelle hidráulico y plegable para un mejor transporte

Mango de Mariposa. Peso de 70 kg. Funda de aspiración elástica y ajustable

Posibilidad de instalar fijas en el chasis hasta 3 pesas adicionales de 6,5 kg /ud

Ruedas oscilobatientes para transporte y trabajo. Tubo con salida para conexión de aspiración externa

Incluye luz Led y pesa adicional de 6,5 kg

5.071,10€

TRIPLEX



Máquina pulidora rotativa multidisco de 3 platos de 140mm para suelos de madera.

Velocidad del brazo de trabajo de 155 rpm y plato porta pad incluido de 410 mm

Motor AC monofásico de 230 V 50 Hz y 2800 W de potencia

Su polivalencia le permite lijar madera sin dejar marcas, ni parones, lijar las zonas perimetrales, eliminar barnices antiguos, colas y pinturas del suelo y también sirve para el lijado del cemento. Dos bandas de aspiración

Peso con planetario, 107 kg. Dispone de ruedas de transporte y esféricas amortiguadas de trabajo de 360°

Opcional arranque progresivo independiente (SOFT STAR)

6.323,14€

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	€
RINCONERA 	Máquina de disco pequeño para el lijado de esquinas y zonas de difícil acceso. Cuerpo de amoladora marca Bosch y agarre lateral para un mejor control Velocidad fija	250,01€
RUEDAS 	Ruedas de transporte para máquina Belt II y Handy II Evitan vibraciones que provocan averías al equilibrado del rodillo o grupo tensor. Al ser ruedas triples, permiten salvar escalones fácilmente Fabricación en goma de alta calidad que no deja marca en la madera	312,96€

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	€
SIRO ASPIRACIÓN 	Siro de aspiracion Deva Vacuum System. Depósito metálico para la recogida del serrín del lijado Ciclón de pvc de alta densidad con doble entrada Capacidad 50L Tapa con cierre de ballesta	286,86€
ASPIRADOR DEVACUMM PRO 40 	Potencia 1450 W, Fuerza de succión 40 kPa y peso de 14 kg. Medidas 45x45x86, tanque de 40 L de capacidad y peana con ruedas, dos de ellas con freno Enchufe e interruptor para conexión conmutada de herramienta adicional de máximo 1500 W Clasificación M, eficacia de filtrado certificado del 99,9% Pie con peine para la limpieza en seco y mojado y manguera de 6 m de longitud Tubos de acero inoxidable	678,24€

ROTATIVA FLEX ORE 150



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

€

Rotativa excéntrica de 150 mm con regulación de revoluciones.

Entre 4000 y 10000 rpm. y cartucho de aspirado para micro filtro

Potencia de motor de 400 W. Peso 1,4 kg .Cable de 4 m de longitud

Apagado de motor en seco

Se incluye llave hexagonal y plato de velcro de dureza media

*Este precio no incluye caja de transporte Systainer

396,77€

ROTATIVA SUPRAFLEX



Amoladora especial para superficies lacadas, madera, piedra o metal.

Motor de 1400 W con potente ventilador para una óptima refrigeración

Control electrónico de velocidad entre 600 y 2100 rpm. Peso 2,6 kg

Cubierta protectora con extremo orientable y campana de aspiración

Cable de 4 metros PUR H07-BQF: resistente al desgaste, flexible y con elevada resistencia a las rozaduras y mellas

Accionamiento fácil gracias a una buena ubicación del interruptor on / off con protección contra el polvo. Incluida caja de transporte Systainer

Combinación de engranaje planetario y angular que reduce mucho el ruido

730,96€

MÁQUINA	DESCRIPCIÓN	€
Buffer II	Kit aspiración. Se compone de aro de acero inoxidable flexible y pieza pvc de salida	397,83€
Buffer II	Plato pinchos pvc porta pad	269,05€
Buffer II	Plato para discos de lija de doble cara	345,65€
Buffer II	Peso adicional 15 kg	272,35€
Buffer II	Cepillo de cerdas suaves para limpiezas en interiores	217,60€
Buffer II	Cepillo Tynex Sica de cerdas de Carburundum para limpiezas de tarimas de exterior	375,65€
Triplex	Banda aspiración ancha para cepillos de Acero y Antike Floor	86,32€
Triplex	Disco arrastre lijado interface duro (D) 140 mm	32,49€
Triplex	Disco arrastre lijado interface suave (M) 140 mm	32,49€
Triplex	Disco de metal (mineral Tugsteno) GR.36 140 mm	18,48€

MÁQUINA	DESCRIPCIÓN	€
Triplex/Allroad	Cepillo de acero de hilo trenzado 140 mm / 150 mm para texturizar	100,22€
Triplex/Allroad	Cepillo Tynex Antike Floor GR.46 (Nº1) 140 mm / 150 mm	73,79€
Triplex/Allroad	Cepillo Tynex Antike Floor GR.70 (Nº2) 140 mm / 150 mm	73,79€
Triplex/Allroad	Cepillo Tynex Antike Floor GR.120 (Nº3) 140 mm / 150 mm	73,79€

MÁQUINA	DESCRIPCIÓN	€
Triplex/Allroad	Disco TCK 00 para el rayado de superficies cerámicas 140 /150 mm	208,06€
Allroad	Foco led giratorio y abatible	120,00€
Allroad	Pesa adicional 6,5Kg allroad	205,00€

MODELO HB-30
COMPLETO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

€

Higrómetro digital de triple medición: Madera de 4 a 30% , construcción de 0 a 80 dígitos y temperatura del aire de -20 a 199,9°C (según sensores)

Incluye maletín de transporte, electrodo M6 y M20, puntas y pasta conductora.

865,12€

MODELO HT-85 T
COMPLETO



Higrómetro idóneo para la medición de la humedad de la madera, la estructural y la temperatura.

Diseñado especialmente para tomar medidas exactas de la madera aserrada (hasta 18 cm de grosor), de las chapas, particleboards y los materiales de construcción duros.

890,94€

MODELO CM-P-PRO
COMPLETO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	€
Higrómetro de carburo de máxima precisión. Apto para determinar la humedad en materiales de construcción endurecidos y otros materiales varios que utilizan el método de carburo de calcio. El Kit completo, incluye paquete de ampollas, higrómetro compacto B para reducir el nº de mediciones CM individuales, temporizador, guantes y gafas de protección, cincel y mazo, bandeja de residuos, pala, bandeja de pesaje, bolsas, etc	1.296,42€

TARIFA 2026



Polígono Industrial Itziar N-1
20820 Deba (Gipuzkoa) - Spain
Tel. 943 199 144
quide@quideva.com
www.quideva.com

